

*Model	Tip	Yükseklik (H)	Boyutlar (mm)		Ağırlık Kg/m	Su Hacmi Lt / m	Isı Gücü			
			Eksen Aralığı (h)	Uzunluk (min-max) (L)			△ T=60 °C 90-70 / 20 °C		△ T=50 °C 75-65 / 20 °C	
							kcal/h	Watt	kcal/h	Watt
Pia	PIA 5008 / 650	650	460	500	3,80	1,94	336	391	265	308
	PIA 5010 / 800	800	460	500	4,70	2,41	429	499	338	393
	PIA 5012 / 950	950	460	500	5,70	2,95	522	607	410	477
	PIA 5015 / 1250	1250	460	500	7,10	3,69	660	768	520	605
	PIA 5021 / 1700	1700	460	500	9,80	5,10	939	1092	738	858
Pia	PIA 6008 / 650	650	560	600	4,30	2,16	397	438	313	345
	PIA 6010 / 800	800	560	600	5,30	2,69	506	559	398	440
	PIA 6012 / 950	950	560	600	6,40	3,28	616	680	484	534
	PIA 6015 / 1250	1250	560	600	8,00	4,09	780	860	613	677
	PIA 6021 / 1700	1700	560	600	11,00	5,67	1108	1223	870	961
Pia	PIA 7510 / 800	800	710	750	6,10	3,09	582	643	458	506
	PIA 7512 / 950	950	710	750	7,40	3,76	709	782	556	615
	PIA 7515 / 1250	1250	710	750	9,20	4,71	897	990	705	779
	PIA 7521 / 1700	1700	710	750	12,80	6,52	1274	1406	1001	1105
Pia Oniks	PIA 5010Y / 850	850	445-545	500	5,00	2,18	429	499	338	393
	PIA 5012Y / 1000	1000	445-545	500	5,90	2,65	522	607	410	477
	PIA 5014Y / 1225	1225	445-545	500	7,00	3,22	615	715	483	562
	PIA 5020Y / 1675	1675	445-545	500	9,60	4,22	892	1037	702	816
Pia Oniks	PIA 6010Y / 850	850	445-545	600	5,60	2,40	506	559	398	440
	PIA 6012Y / 1000	1000	445-545	600	6,60	2,92	616	680	484	534
	PIA 6014Y / 1225	1225	445-545	600	7,80	3,54	726	801	570	629
	PIA 6020Y / 1675	1675	445-545	600	10,80	4,63	1052	1162	828	914
Pia Oniks	PIA 7510Y / 850	850	445-545	750	6,40	2,72	582	643	458	506
	PIA 7512Y / 1000	1000	445-545	750	7,60	3,33	709	782	556	615
	PIA 7514Y / 1225	1225	445-545	750	8,90	4,03	834	921	655	723
	PIA 7520Y / 1675	1675	445-545	750	12,50	5,24	1211	1336	953	1052