

*Model	Tip	Yükseklik (H)	Boyutlar (mm)		Ağırlık Kg/m	Su Hacmi Lt / m	Isı Gücü			
			Eksen Aralığı (h)	Uzunluk (min-max) (L)			△T=60 °C 90-70 / 20 °C		△T=50 °C 75-65 / 20 °C	
							kcal/h	Watt	kcal/h	Watt
Blu	BLU 5012 / 650	650	460	500	4,90	2,49	440	512	349	406
	BLU 5015 / 800	800	460	500	6,10	3,09	547	636	440	512
	BLU 5019 / 1000	1000	460	500	7,70	3,90	690	802	562	654
	BLU 5023 / 1250	1250	460	500	9,40	4,77	831	967	682	794
	BLU 5031 / 1700	1700	460	500	12,60	6,45	1115	1297	925	1076
Blu	BLU 6012 / 650	650	560	600	5,60	2,81	511	594	402	468
	BLU 6015 / 800	800	560	600	7,00	3,50	640	744	503	585
	BLU 6019 / 1000	1000	560	600	8,80	4,42	812	944	638	742
	BLU 6023 / 1250	1250	560	600	10,70	5,40	984	1144	774	900
	BLU 6031 / 1700	1700	560	600	14,40	7,30	1327	1543	1043	1213
Blu	BLU 7515 / 800	800	710	750	8,20	4,11	767	892	604	702
	BLU 7519 / 1000	1000	710	750	10,40	5,19	974	1133	766	891
	BLU 7523 / 1250	1250	710	750	12,60	6,34	1181	1373	929	1080
	BLU 7531 / 1700	1700	710	750	17,00	8,56	1592	1852	1251	1455
Blu Oniks	BLU 5014Y / 800	800	445-545	500	6,00	2,66	512	595	410	477
	BLU 5018Y / 1000	1000	445-545	500	7,60	3,33	654	761	531	618
	BLU 5022Y / 1250	1250	445-545-845	500	9,30	4,20	796	926	653	759
	BLU 5031Y / 1700	1700	445-545-845	500	12,80	5,34	1115	1297	925	1076
Blu Oniks	BLU 6014Y / 800	800	445-545	600	6,80	2,98	597	694	469	546
	BLU 6018Y / 1000	1000	445-545	600	8,60	3,74	769	894	604	703
	BLU 6022Y / 1250	1250	445-545-845	600	10,50	4,72	940	1093	739	859
	BLU 6031Y / 1700	1700	445-545-845	600	14,50	5,96	1327	1543	1043	1213
Blu Oniks	BLU 7514Y / 800	800	445-545	750	8,00	3,47	716	833	563	655
	BLU 7518Y / 1000	1000	445-545	750	10,10	4,35	923	1073	726	844
	BLU 7522Y / 1250	1250	445-545-845	750	12,40	5,49	1128	1312	887	1031
	BLU 7531Y / 1700	1700	445-545-845	750	17,20	6,90	1592	1852	1251	1455